

架空 ドロップクロージャ

FMCO-A0 シリーズ

- ドロップケーブルの導入が可能です(ドロップケーブル把持具はオプション品)。
- スロット無切断中間後分岐(片側分岐)が可能なタイプもあります。(余長収納トレイ数は最大8枚になります :FMCO-A0/HA8)
- 再組立材料が不要です。
- オプションでスプリッタ用収納トレイを実装することが可能です。



FMCO-A0/HA9/OA

架空 大容量クロージャ


FMCO-2A0 シリーズ

- 800心までの架空大容量接続クロージャです。
- 8心テープの接続収納が可能です。
- 分岐ケーブル/ドロップケーブルを使用する場合には、A0用TM把持金具または、A0用ドロップ把持具(オプション)が必要です。
- オプションでスプリッタ用収納トレイを実装することが可能です。




FMCO-2A0


項目	型番	FMCO-A0/HA10	FMCO-A0/HA9/OA	FMCO-A0/HA8	FMCO-2A0	FMCO-2A0/HD8/OA	FMCO-2A0/HD8
分岐形態		直線・分岐	スロット切断	スロット無切断	直線・分岐	スロット切断	スロット無切断
余長収納トレイ数		最大10枚	最大9枚	最大8枚	最大10枚	最大8枚	
通過心線収納ケース		-	1	-	-	1	-
収納心数	単心線	50心	45心	40心	100心	80心	
	2心テープ	200心 (10テープ/トレイ)	180心 (10テープ/トレイ)	160心 (10テープ/トレイ)	200心 (10テープ/トレイ)	160心 (10テープ/トレイ)	
	4心テープ	400心 (10テープ/トレイ)	360心 (10テープ/トレイ)	320心 (10テープ/トレイ)	400心 (10テープ/トレイ)	320心 (10テープ/トレイ)	
	8心テープ	-	-	-	800心 (10テープ/トレイ)	640心 (10テープ/トレイ)	
ケーブル導入数		6条(片側3条)			6条(片側3条)		
適用ケーブル外径(mm)		φ 8.5 ~ 28			φ 8.5 ~ 28		
保護等級		IPX4 (JIS C 0920)			IPX4 (JIS C 0920)		
寸法(mm)		W150 × H200 × L620			W150 × H200 × L850		
質量(kg)		約4			約5		



FMCO-A0/HA10
FMCO-2A0



FMCO-A0/HA9/OA
FMCO-2A0/HD8/OA




FMCO-A0/HA8
FMCO-2A0/HD8

項目	型番	FMCO-A0-SC (24)	FMCO-A0-SC (32)	FMCO-A0-LC32	FMCO-A0/HA9/OA/CPL [*1]	FMCO-2A0/HD7/OA/CPL [*1]
タイプ		A0、SCアダプタ内蔵		A0、LCアダプタ内蔵	A0クロス配線スプリッタ実装	2A0クロス配線スプリッタ実装
融着心線収納トレイ		4枚	2枚	6枚	9枚	7枚
	単心線	20心	10心	30心	45心	70心
収納心数	2心テープ	80心(10テープ/トレイ)	40心(10テープ/トレイ)	120心(10テープ/トレイ)	180心(10テープ/トレイ)	140心(10テープ/トレイ)
	4心テープ	160心(10テープ/トレイ)	80心(10テープ/トレイ)	240心(10テープ/トレイ)	360心(10テープ/トレイ)	280心(10テープ/トレイ)
	8心テープ	-	-	-	-	560心(10テープ/トレイ)
	その他のトレイ、ユニット	SCアダプタトレイ: 6枚 SCアダプタ: 24個	SCアダプタトレイ: 8枚 SCアダプタ: 32個	LCアダプタトレイ: 4枚 LCアダプタ: 32個	スプリッタユニット 4~32分岐クロス配線 (分岐数は、型番の*1にて指定)	

*1: スプリッタの分岐数 4、8、16、32のいずれかを指定。各分岐数のスプリッタ 2個をクロス配線化して実装。その他の配線も可能ですのでお問い合わせください。
(例: FMCO-A0/HA9/OA/CPL [8] は、1×8スプリッタを2個実装しクロス配線化)


SC・LCアダプタトレイ



FMCO-A0-SC



FMCO-A0-LC



FMCO-A0、2A0スプリッタユニット

- 各種スプリッタを2個実装し、クロス配線化により映像1心/通信1心の2心サービスへの対応が可能です。



A0用TM把持金具

- FMCO-A0、2A0でケーブル接続を行う場合に使用します。
- ケーブル外被およびTM(テンションメンバ)を把持固定します。



A0用TM把持金具

A0用ドロップ把持具

- FMCO-A0、2A0でドロップケーブル接続を行う際に使用します。
- 1個で最大8条のドロップケーブルを分岐することが可能です。



A0用ドロップ把持具