

# 地中・架空用クロージャ

- 作業性向上を目的として、部品点数を少なく、再組立材料不要を基本コンセプトとして設計されたクロージャです。高密度で軽量、必要に応じてドロップケーブル対応可能ななどのクロージャをご用意しており、光配線ネットワークの経済的構築のため、さまざまな配線形態にお応えします。
- オプションの吊り金具で架空用にもご使用いただけます。

## 地中・架空用クロージャ

### FMCO-FB



FMCO-FB

- 上下非対称スリーブの採用により、超小型、軽量、高密度を達成しました。
- 小さなハンドホールにも容易に適用できます。
- 部品点数が少なく、組立時間が短縮できます。
- 再組立材料が不要です。
- 高気密性 (98000Pa)、浸水検知モジュール対応品もあります。

| 項目           | 型番    | FMCO-FB            | FMCO-FB/OA    |
|--------------|-------|--------------------|---------------|
| 分岐形態         |       | 直線分岐               | スロット切断        |
| 余長収納トレイ数     |       | 最大6枚               | 最大3枚          |
| 通過心線収納トレイ    |       | —                  | 1             |
| 収納心数         | 単心線   | 36心                | 18心           |
|              | 2心テープ | 96心(8テープ/トレイ)      | 48心(8テープ/トレイ) |
|              | 4心テープ | 120心(5テープ/トレイ)     | 60心(5テープ/トレイ) |
| ケーブル導入数      |       | 4条(片側2条)           |               |
| 適用ケーブル外径(mm) |       | φ8~21              |               |
| 保護等級         |       | IPX7 (JIS C 0920)  |               |
| 気密性          |       | 49000Pa            |               |
| 寸法(mm)       |       | W140 × H126 × L340 |               |
| 質量(kg)       |       | 約3                 |               |

※ドロップケーブルの導入につきましては、お問い合わせください。

## 地中・架空用クロージャ


### FMCO-FB3




FMCO-FB3

- 上下非対称スリーブの採用により、超小型、軽量、高密度を達成しました。
- 小さなハンドホールにも容易に適用できます。
- 部品点数が少なく、組立時間が短縮できます。
- 再組立材料が不要です。
- 高気密性 (98000Pa)、浸水検知モジュール対応品もあります。

| 項目           | 型番    | FMCO-FB3           | FMCO-FB3/OA    |
|--------------|-------|--------------------|----------------|
| 分岐形態         |       | 直線分岐               | スロット切断         |
| 余長収納トレイ数     |       | 最大5枚               | 最大2枚           |
| 通過心線収納トレイ    |       | —                  | 1              |
| 収納心数         | 単心線   | 50心                | 20心            |
|              | 2心テープ | 160心(16テープ/トレイ)    | 64心(16テープ/トレイ) |
|              | 4心テープ | 200心(10テープ/トレイ)    | 80心(10テープ/トレイ) |
| ケーブル導入数      |       | 6条(片側3条)           |                |
| 適用ケーブル外径(mm) |       | φ8~21              |                |
| 保護等級         |       | IPX7 (JIS C 0920)  |                |
| 気密性          |       | 49000Pa            |                |
| 寸法(mm)       |       | W158 × H145 × L391 |                |
| 質量(kg)       |       | 約5                 |                |



FMCO-FB・FMCO-FB3



FMCO-FB3/OA・FMCO-FB3/OA

### オプション



- FMCO-FB 用吊り金具
- FMCO-FB/OT 用吊り金具 (-FB用は1個組、-FB/OT用は2個組)



- FMCO-FB3 用吊り金具 (2個組)

## 注文方法 (パッキンサイズ選定)

注文型番例 品名: FMCO-FB/(OA)/(OT)/(FS)<a1><a2><b1><b2>、  
FMCO-FB3/(OA)/(OT)/(FS)<a1><a2><a3><b1><b2><b3>

- a1 ~ a3, b1 ~ b3 には端面シールパッキンサイズをご指定ください。
- 高気密性/OT、浸水検知モジュール対応/FSを品名に追加してください。
- 端面シールパッキンサイズ選定表

| ケーブル外径(mm)  | 端面シールパッキンサイズ |
|-------------|--------------|
| 8 ≤ D ≤ 9   | 8            |
| 9 < D ≤ 11  | 9            |
| 11 < D ≤ 13 | 11           |
| 13 < D ≤ 15 | 13           |
| 15 < D ≤ 16 | 15           |
| 16 < D ≤ 18 | 16           |
| 18 < D ≤ 20 | 18           |
| 20 < D ≤ 21 | 20           |
| 導入無し        | E            |



### 凡例

FMCO-FB3で200心ケーブル(φ16.5mm)2条、40心ケーブル(φ12.5mm)1条、24心ケーブル(φ10mm)1条を接続する場合。



ご注文品名は FMCO-FB3<16><11><E><16><9><E> となります。